

Position	Bestellgröße Maß entspricht lichter Deckenöffnung OKD [mm]	Lichtfläche [m²]	ASTROfix- Lichtkuppel 2 - 4-schalig[starr] lüftbar / Solo	lüftbar / Tandem	Aufsatzkränze GF-UP 150 mm hoch	Aufsatzkränze GF-UP 300 mm hoch	Aufsatzkränze GF-UP 500 mm hoch
1.	500 Ø	0,07	●			●	
2.	600 Ø	0,13	●	●	●	●	●
3.	700 Ø	0,20	●			●	●
4.	800 Ø	0,28	●	●	●	●	●
5.	900 Ø	0,38	●	●	●	●	●
6.	1000 Ø	0,50	●	●	●	●	●
7.	1200 Ø	0,79	●	●	●	●	●
8.	1250 Ø	0,87	●		●	●	●
9.	1400 Ø	1,13	●	●			●
10.	1500 Ø	1,33	●	●	●	●	●
11.	1800 Ø	2,01	●		●	●	●
12.	2000 Ø	2,54	●		●	●	●
13.	2200 Ø	3,14	●		●		
14.	2500 Ø	4,15	●		●		
15.	2700 Ø	4,71	●		●		


Wärmedämmwert:

doppelschalig U = 2,7 W/m²K
 dreischalig U = 1,8 W/m²K
 vierschalig U = 1,6 W/m²K

Wir sind die Spezialisten für Entwicklung, Produktion, Montage und Wartung von Lichtkuppeln, Lichtbändern sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.

Bitte fordern Sie spezielle Prospektunterlagen an.

Wir behalten uns technische Änderungen ohne besondere Ankündigung vor !



ASTROPLAST
 Schärdel GmbH

Lichtbauelemente:
 Lichtkuppeln, Lichtbänder,
 Lichtpyramiden, RWA - Anlagen,
 Kunststoffformteile

Am Schönbühl 3
 92729 Weiherhammer
 Telefon: 09605/3497 und 3498